PVC DN 250 50.31

spp. 10.28%

11.30 376.54 31.95% 377.22 dno 375.26

6.50 382.79 dno 383.32 dno 381.36 6.00%

vtok 380.97 dno 378.87

1365/11 1365/9 1361/2 1361/4 1361/3 1365/4 1360/1 1360/5 1360/4 1365/5 1365/6 1360/2 1365/14

chatka chatka

1,45 0,20 1,50 1,45 1,45 2,20 1,45

24,00

OPĚRNÁ ZDĚKA, BETON C 20/25, ARMOVANO, POHLEDOVÝ BERON
ALTERNATIVA GABIONY

PŘÍPOJKA PVC DN 150, DL. 2.0m + 4.0m

VSAKOVACÍ ŽEBRO (ŠP+GEOTEXTILIE)

ODVODŇOVACÍ ROŠT DN 100, MŘÍŽKA ÚNOSNOST D 12.3m 3.45m

PŘÍPOJOVACÍ PLASTOVÁ KANALIZAČNÍ TRUBKA DN 80

PLOCHA Z LOMOVÉHO KAMENE PRO ZPOMALENÍ VYTÉKAJÍCÍ VODY

DRENÁŽNÍ ŠACHTICE

DVP - PŘÍPOJKA PVC DN 150, DL. 18.00m

Vodovod PE 63x3,8 mm–69,0 m

PVC DN 250 27.53 sp. 4.97%

R10,00 R6,50 R6,00

4,57 9,43 3,15 20,30 2,00

N2 ČSN 2005 (12)

TK km 0+000.00 km 0+027.53 km 0+004.57 km 0+013.81

km 0+087.33 385.50 km 0+075.86 385.50 km 0+068.49 385.50

SKL = 0.00% DL = 11.47 SKL = 0.00% DL = 7.37 SKL = -12.00% DL = 62.64 SKL = -12.00% DL = 5.05

100m 125m

tenisový kurt

Holtti

ZU km 0+000.00

DN 200

DN 150

STÁVAJÍCÍ POVOLENÝ OBJEKT

521250 1168000 521300 1168050

S

LEGENDA

- KOMUNIKACE – kompletní KCE – afaltobeton
- KOMUNIKACE – kompletní KCE – bet. zatravňovací dlažba – např. BEST Kroso – šedá
- SILNIČNÍ OBRUBA PŘEVÝŠENÁ 20mm (průřez 150x150) + přídlažba (2x žul. kostka)
- CHODNÍKOVÁ OBRUBA PŘEVÝŠENÁ 0mm (průřez 100x250)
- CHODNÍKOVÁ OBRUBA PŘEVÝŠENÁ 100mm (průřez 100x250)
- DRENÁŽ – PVC DN 80
- ODVODŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ, PŘÍPOJKY PVC DN 150
- TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY
- VODOVOD
- STAVAJÍCÍ ROZVOD NN
- NAVRŽENÝ PŘÍVOD NN

ČKAIT ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ (A) č. 0300 PUBLIKACE

ARCHITEKT :	ODP. PROJEKTANT STAVBY:	PROJEKTANT PROFESE :	VYPRACOVAL :
Ing. Arch. JIŘÍ JÍLEK	Ing. Arch. JIŘÍ JÍLEK		
KRAJ : ZLÍNSKÝ		OBEC : ZLÍN	

stavba : ZTV - 3RD FABIÁNKA 2

oddíl :

obsah : KOORDINAČNÍ SITUACE

DATUM	DUBEN 2018
FORMÁT	297x420(2A4)
STUPEŇ	
ZAKÁZK. Č.	
měřítko :	číslo výkresu : 01